


































## Mietpark Übersicht 2024

LKW-Arbeitsbühnen	Modell	max. Arbeitshöhe	max. seitl. Reichweite	max. Tragfähigkeit	Führerscheinklasse	Eigen-gewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Abstütz-breite max.	Abstütz-breite einseitig	Abstütz-breite mind.	Plattformgröße L x B
<b>bis 3,5t</b>														
	Multi 162	16,20 m	11,50 m	300 kg	3 / B	3,50 t	6,06 m	2,20 m	2,82 m	Diesel	3,54 m	2,87 m	2,20 m	1,40 x 0,70 m
	MT 162 Hybrid	16,20 m	11,50 m	300 kg	3 / B	3,50 t	6,15 m	2,24 m	2,93 m	Diesel/ Elektro	3,55 m	2,88 m	2,22 m	1,40 x 0,70 m
	MT 162	16,20 m	11,50 m	300 kg	3 / B	3,50 t	7,12 m	2,22 m	2,93 m	Diesel/ Elektro	3,52 m	2,86 m	2,22 m	1,40 x 0,70 m
	TB 220	22,10 m	14,00 m	200 kg	3 / B	3,50 t	7,20 m	2,20 m	3,00 m	Diesel	3,51 m	2,79 m	2,20 m	1,40 x 0,70 m
	MJ 226	22,60 m	12,40 m	250 kg	3 / B	3,50 t	6,56 m	2,20 m	3,05 m	Diesel	3,40 m	2,75 m	2,20 m	1,40 x 0,70 m
	MTE 230	23,00 m	14,50 m	300 kg	3 / B	3,50 t	7,78 m	2,26 m	3,12 m	Diesel	3,53 m	2,86 m	2,20 m	1,40 x 0,70 m
	TBR 250	24,50 m	16,50 m	230 kg	3 / B	3,50 t	7,90 m	2,20 m	3,04 m	Diesel	3,67 m	2,95 m	2,20 m	1,40 x 0,70 m
	MJE 250	24,70 m	14,50 m	250 kg	3 / B	3,50 t	7,85 m	2,20 m	3,00 m	Diesel	3,56 m	2,89 m	2,20 m	1,40 x 0,70 m
	MZ 250	25,10 m	14,35 m	250 kg	3 / B	3,50 t	6,37 m	2,25 m	2,80 m	Diesel	3,56 m	2,91 m	2,25 m	1,40 x 0,70 m
	TB 270	27,00 m	14,80 m	225 kg	3 / B	3,50 t	7,55 m	2,17 m	3,00 m	Diesel	3,54 m	2,90 m	2,17 m	1,40 x 0,70 m
	MTE 270	27,00 m	17,00 m	230 kg	3 / B	3,50 t	7,85 m	2,20 m	3,09 m	Diesel	3,55 m	2,89 m	2,20 m	1,40 x 0,70 m
	TB 290	28,60 m	16,20 m	230 kg	3 / B	3,50 t	7,73 m	2,20 m	3,03 m	Diesel	3,66 m	2,93 m	2,20 m	1,40 x 0,70 m
<b>bis 7,49t</b>														
	T 270	26,40 m	20,40 m	320 kg	3 / C1	7,49 t	7,40 m	2,50 m	3,43 m	Diesel	5,10 m	3,82 m	2,54 m	1,85 x 1,00 m
	T 300	30,00 m	21,00 m	320 kg	3 / C1	7,49 t	8,19 m	2,54 m	3,56 m	Diesel	5,10 m	3,82 m	2,54 m	1,70 x 0,86 m















LKW-Arbeitsbühnen	Modell	max. Arbeitshöhe	max. seitl. Reichweite	max. Tragfähigkeit	Führerscheinklasse	Eigengewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Abstützbreite max.	Abstützbreite einseitig	Abstützbreite mind.	Plattformgröße L x B
<b>ab 7,5t</b>														
	T 360 Allrad	36,00 m	30,90 m	350 kg	2 / C	18,00 t	9,80 m	2,54 m	4,00 m	Diesel	4,77 m	3,66 m	2,54 m	1,70 x 0,86 m
	T 460 Allrad	46,00 m	31,00 m	600 kg	2 / C	18,60 t	10,40 m	2,54 m	3,99 m	Diesel	6,45 m	4,50 m	2,55 m	3,82 x 0,97 m
	T 580 Allrad	58,00 m	40,00 m	500 kg	2 / C	26,00 t	11,70 m	2,54 m	3,99 m	Diesel	9,70 m	6,26 m	2,86 m	3,60 x 0,90 m








Spezial-Arbeitsbühnen	Modell	max. Arbeitshöhe	max. seitliche Reichweite	max. Tragfähigkeit	Eigengewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Abstützbreite max.	Plattformgröße L x B
<b>Anhänger-Arbeitsbühne</b>											
	Junior 12	12,00 m	6,70 m	120 kg	0,99 t	5,05 m	0,75 m	1,84 m	230V	3,60 m	0,90 x 0,60 m


Spezial-Arbeitsbühnen	Modell	max. Arbeitshöhe	max. seitliche Reichweite	max. Tragfähigkeit	Eigengewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Abstützbreite max.	Plattformgröße L x B
<b>Gummiketten-Arbeitsbühnen</b>											
	TC 13N	12,90 m	6,40 m	136 kg	1,95 t	4,10 m	0,75 m	1,95 m	230V / Batterie	2,90 m	1,20 x 0,61 m
	15.70	15,40 m	7,00 m	230 kg	1,95 t	4,02 m	0,76 m	1,99 m	230V / Benzin	3,40 m	1,25 x 0,60 m
	17.75 III S	17,00 m	7,50 m	200 kg	2,23 t	4,53 m	0,80 m	1,98 m	230V / Benzin	3,40 m	1,30 x 0,60 m
	20.10 III	20,15 m	9,70 m	230 kg	2,84 t	5,01 m	0,80 m	1,99 m	230V / Benzin	3,42 m	1,30 x 0,60 m
	S-65 TraX	21,80 m	17,10 m	227 kg	12,23 t	9,42 m	2,59 m	2,74 m	Diesel	-	2,44 x 0,91 m
	TC 22S	22,00 m	12,50 m	230 kg	3,35 t	6,50 m	0,89 m	1,99 m	230V / Diesel	4,75 m	1,20 x 0,61 m
	23.12 III S	23,20 m	11,40 m	200 kg	3,05 t	6,00 m	0,99 m	2,00 m	230V / Diesel	3,99 m	1,30 x 0,60 m
	TR 300	30,20 m	18,90 m	200 kg	5,60 t	7,30 m	1,45 m	2,30 m	230V / Diesel	4,80 m	1,20 x 0,68 m
	SA 31	31,00 m	17,30 m	250 kg	4,70 t	6,45 m	1,01 m	2,00 m	230V / Diesel	4,53 m	1,30 x 0,70 m
	Leo 40 GTX	39,50 m	16,00 m	400 kg	11,70 t	8,20 m	1,58 m	1,98 m	380V / Diesel	5,55 m	1,50 x 0,80 m

Teleskop- und Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen	Modell	max. Arbeitshöhe	max. seitliche Reichweite	max. Tragfähigkeit	Eigen-gewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Plattformgröße L x B
<b>Teleskop-Arbeitsbühnen</b>										
	SP 14 CJ	15,90 m	12,70 m	250 kg	8.20 t	7,56 m	2,30 m	2,00 m	Diesel	1,76 x 0,72 m
	S-65 TraX	21,80 m	17,10 m	227 kg	12.23 t	9,42 m	2,59 m	2,74 m	Diesel	2,44 x 0,91 m
<b>Mastbühne</b>										
	MJP 11.50	11,20 m	3,00 m	200 kg	2,95 t	2,72 m	1,00 m	1,99 m	Elektro	0,60 x 0,87 m
<b>Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen</b>										
	Z-30/20N RJ	10,89 m	6,25 m	227 kg	6,45 t	5,31 m	1,19 m	2,05 m	Elektro	1,17 x 0,76 m
	SJ30 ARJE	11,00 m	6,25 m	227 kg	5,75 t	5,44 m	1,19 m	2,01 m	Elektro	1,17 x 0,76 m
	A38E	13,50 m	11,50 m	215 kg	3,88 t	4,10 m	1,50 m	2,00 m	Elektro	1,20 x 0,71 m
	A13JE	15,00 m	7,90 m	200 kg	6,95 t	6,70 m	1,50 m	1,99 m	Elektro	1,20 x 0,90m
	Z-40/23N RJ	14,32 m	6,91 m	227 kg	6,94 t	6,53 m	1,50 m	1,98 m	Elektro	1,17 x 0,76 m
	HA 15 IP	15,00 m	8,50 m	230 kg	7,10 t	6,60 m	1,50 m	2,00 m	Elektro	1,20 x 0,80 m
	HR15NE	15,50 m	9,70 m	225 kg	7,25 t	6,40 m	1,50 m	1,99 m	Elektro	1,50 x 0,80 m
	AB14 EJ	16,00 m	7,60 m	230 kg	7,10 t	6,12 m	1,73 m	2,15 m	Elektro	1,76 x 0,79 m
	HR17N	17,00 m	9,70 m	225 kg	7,65 t	6,40 m	1,50 m	1,99 m	Elektro	1,50 x 0,80 m
	HR17NE	17,00 m	9,70 m	225 kg	7,65 t	6,40 m	1,50 m	1,99 m	Elektro	1,50 x 0,80 m
	HR17 Hybrid	17,20 m	9,40 m	225 kg	5,00 t	6,35 m	2,00 m	2,10 m	Diesel / Elektro	1,80 x 0,85 m
	AB16 EJ	17,70 m	9,30 m	230 kg	7,30 t	6,80 m	1,90 m	2,13 m	Elektro	1,76 x 0,79 m




Teleskop- und Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen	Modell	max. Arbeitshöhe	max. seitliche Reichweite	max. Tragfähigkeit	Eigen-gewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Plattformgröße L x B
<b>Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen</b>										
	SJ51 AJ	17,55 m	9,03 m	227 kg	7,30 t	7,25 m	2,29 m	2,07 m	Diesel	1,83 x 0,76 m
	GT 20	20,06 m	11,74 m	250 kg	9,70 t	8,30 m	2,30 m	2,45 m	Diesel	1,52 x 0,80 m
	Z-60-37 FE	20,16 m	11,15 m	227 kg	7,75 t	8,37 m	2,49 m	2,54 m	Diesel / Elektro	2,44 x 0,91 m
	Z-62/40	20,87 m	12,42 m	227 kg	10,48 t	9,25 m	2,49 m	2,56 m	Diesel	2,44 x 0,91 m
	DTB24RT	24,80 m	17,90 m	454 kg	14,30 kg	10,25 m	2,50 m	2,80 m	Diesel	2,44 x 0,90 m
	HR 28 Hybrid	28,00 m	19,00 m	280 kg	14,65 t	9,28 m	2,49 m	2,70 m	Diesel / Elektro	2,40 x 0,90 m
	DTBJ30RT	30,00 m	23,30 m	454 kg	18,9 t	12,25 m	2,50 m	2,89 m	Diesel	2,44 x 0,90 m



Scheren- arbeitsbühnen	Modell	max. Arbeits- höhe	max. Trag- fähigkeit	Eigen- gewicht	Länge	Breite	Höhe	Höhe eingeklappt	Antrieb	Abstützbreite	Plattformgröße L x B	Plattform- verlängerung
	ES0607E	5,60 m	240 kg	0,88 t	1,45 m	0,76 m	2,03 m	1,66 m	Elektro	-	1,28 x 0,70 m	0,55 m
	S3219E	7,79 m	250 kg	1,61 t	1,78 m	0,81 m	2,00 m	1,65 m	Elektro	-	1,64 x 0,71 m	0,86 m
	ES0807E	7,80 m	230 kg	1,42 t	1,86 m	0,76 m	2,18 m	1,84 m	Elektro	-	1,67 x 0,74 m	0,90 m
	ES0807EP/AC	7,80 m	230 kg	1,56/1,63 t	1,86 m	0,76 m	2,18 m	1,84 m	Elektro	-	1,67 x 0,74 m	0,90 m
	ES0808AC	8,00 m	380 kg	2,16 t	2,47 m	0,81 m	2,24 m	1,88 m	Elektro	-	2,20 x 0,74 m	0,89 m
	S3226E	9,90 m	250 kg	2,04 t	2,30 m	0,81 m	2,30 m	1,83 m	Elektro	-	2,18 x 0,66 m	0,91 m
	S4726E	9,90 m	454 kg	1,99 t	2,30 m	1,19 m	2,30 m	1,85 m	Elektro	-	2,14 x 1,05 m	1,29 m
	ES1008E	10,00 m	230 kg	2,22 t	2,48 m	0,81 m	2,35 m	2,00 m	Elektro	-	2,23 x 0,73 m	0,90 m
	ES1012AC	10,00 m	450 kg	2,71 t	2,48 m	1,15 m	2,36 m	1,87 m	Elektro	-	2,23 x 1,05 m	0,90 m
	S 105	10,50 m	350 kg	2,79 t	2,71 m	1,20 m	2,81 m	1,73 m	Elektro	-	2,45 x 1,18 m	1,19 m
	S4732E	11,80 m	318 kg	2,74 t	2,30 m	1,19 m	2,39 m	1,94 m	Elektro	-	2,14 x 1,05 m	1,26 m
	ES1212E	12,00 m	320 kg	2,97 t	2,48 m	1,15 m	2,48 m	1,96 m	Elektro	-	2,23 x 1,05 m	0,90 m
	ES1412E	13,80 m	320 kg	2,88 t	2,48 m	1,205 m	2,62 m	2,09 m	Elektro	-	2,27 x 1,12 m	0,90 m
	S171-16ES	17,03 m	400 kg	5,84 t	3,38 m	1,63 m	3,06 m	2,23 m	Elektro	1,63 m	2,92 x 1,58 m	1,00 m

Scheren-arbeitsbühnen	Modell	max. Arbeits-höhe	max. Trag-fähigkeit	Eigen-gewicht	Länge	Breite	Höhe	Höhe einge-klappt	Antrieb	Abstützbreite	Plattformgröße L x B	Plattform-verlängerung
<b>geländegängig</b>												
	SJ6832 RTE	11,75 m	454 kg	3,78 t	3,35 m	1,76 m	2,50 m	1,78 m	Diesel	1,76 m	2,48 x 1,42 m	1,44 m
	SJ6832 RT	11,75 m	454 kg	3,78 t	3,35 m	1,76 m	2,50 m	1,78 m	Diesel	1,76 m	2,48 x 1,42 m	1,44 m
	GS-3369 RT	11,96 m	454 kg	3,98 t	3,12 m	1,75 m	2,59 m	1,92 m	Diesel	1,75 m	2,79 x 1,60 m	0,92 m
	ES1218 RTE	12,00 m	454 kg	4,4 t	3,84 m	1,76 m	2,59 m	1,82 m	Elektro	1,76 m	2,88 x 1,52 m	1,43 m
	DS1218 RT	12,00 m	454 kg	4,3 t	3,86 m	1,76 m	2,59 m	1,75 m	Diesel	1,76 m	2,88 x 1,52 m	1,43 m
	SJ9250 RT	17,24 m	681 kg	7,41 t	4,47 m	2,34 m	3,16 m	2,29 m	Diesel	2,34 m	4,15 x 1,88 m	2 x 1,53 m
	ES1823 RTPE	18,00 m	680 kg	8,9 t	4,88 m	2,29m	3,19 m	2,49 m	Elektro	2,29 m	4,77 x 1,80 m	1,44 / 1,09 m

Personenlift	Modell	max. Arbeitshöhe	max. Tragfähigkeit	Eigengewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Abstützbreite L x B	Plattformgröße L x B
	Pecolift	3,50 m	150 kg	180 kg	0,99 m	0,70 m	1,55 m	Manuell	-	0,72 x 0,60 m
	AWP-30 S	11,00 m	159 kg	397 kg	1,35 m	0,74 m	1,98 m	230V	1,93 x 1,73 m	0,69 x 0,66 m







Materiallift	Modell	max. Hubhöhe	max. Hubkraft	Eigengewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Abstützbreite	Plattformgröße L x B
	ML 490	4,90 m	140 kg	38 kg	0,38 m	0,38 m	1,18 m	Elektro	1,43 x 1,43 m	0,43 x 0,75 m
	SLC 24	7,32 m	295 kg	157 kg	0,86 m	0,80 m	2,20 m	manuell	2,06 x 1,68 m	0,67 x 0,60 m
	HW2,5t	8,5-20 cm	2,5t	69 kg	1,55 m	0,54 m	1,25 m	Manuell	-	-

Krane	Modell	max. Hubhöhe	max. seitl. Reichweite	max. Hubkraft	Eigengewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Abstützbreite
	K21-30RS	29,80 m	21,00 m	1,5 t	3,5 t	9,24 m	2,28 m	2,59 m	Diesel	2,86 – 5,20 m
	K 700	34,50 m	30,00 m	3,0 t	7,49 t	8,70 m	2,55 m	3,49 m	Diesel	3,03 – 5,29 m

Gabelstapler	Modell	max. Hubhöhe	max. seitliche Reichweite	max. Hubkraft	Eigen-gewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Abstützbreite	Plattformgröße L x B	Plattform-verlängerung
	HES 1848	4,80 m	-	1,8 t	3,28 t	3,20 m	1,15 m	2,17 m	Elektro	-	-	-
	HES 3048	4,80 m	-	3,0 t	4,58 t	3,95 m	1,23 m	2,21 m	Elektro	-	-	-
	HES 3548	4,80 m	-	3,5 t	5,12 t	4,05 m	1,23 m	2,28 m	Elektro	-	-	-
	HGS 2537	3,70 m	-	2,5 t	4,0 t	3,90 m	1,15 m	2,40 m	Treibgas	-	-	-
	HGS 3047	4,70 m	-	3,0 t	4,9 t	3,95 m	1,23 m	2,20 m	Treibgas	-	-	-
	HDS 3048	4,80 m	-	3,0 t	4,62 t	4,05 m	1,23 m	2,21 m	Diesel	-	-	-
	HDS 5039	3,94 m	-	5,0 t	7,48 t	3,50 m	1,45 m	2,70 m	Diesel	-	-	-

Teleskopstapler	Modell	max. Hubhöhe	max. seitliche Reichweite	max. Hubkraft	Eigen-gewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Abstützbreite	Plattformgröße L x B	Plattform-verlängerung
	HTL 2606	5,68 m	3,20 m	2,6 t	5,1 t	5,32 m	1,85 m	2,13 m	Diesel	-	-	-
	HTL 4014	13,60 m	9,80 m	4,0 t	11,4 t	6,47 m	2,43 m	2,67 m	Diesel	2,70 m	-	-
	HTL 5515/ HTL 5515 P	14,80 m	10,40 m	5,5 t	13,5 t	6,79 m	2,53 m	2,48 m	Diesel	3,30 m	-	-
	HTL 4018	17,50 m	13,70 m	4,0 t	10,8 t	7,70 m	2,40 m	2,55 m	Diesel	3,00 m	-	-
	HTL 4519P	18,80 m	14,20 m	4,5 t	12,8 t	6,40 m	2,53 m	Folgt	Diesel	folgt	-	-
	HTL 5519	18,80 m	14,10 m	5,5 t	13,8 t	7,59 m	folgt	2,52 m	Diesel	3,00 m	-	-
	HTLR 5021K	20,50 m	17,40 m	5,0 t	15,9 t	6,60 m	2,55 m	3,28 m	Diesel	4,52 m	2,35 x 1,24 m	2 x 1,08 m
	HTLR 5021	20,80 m	17,40 m	5,0 t	17,8 t	7,90 m	2,50 m	3,25 m	Diesel	5,90 m	2,35 x 1,24 m	2 x 1,08 m
	HTLR 6021	20,80 m	17,40 m	6,0 t	17,8 t	8,20 m	2,53 m	3,16 m	Diesel	5,92 m	2,35 x 1,24 m	2 x 1,08 m
	HTLR 6025	25,00 m	21,20 m	6,0 t	18,0 t	8,83 m	2,53 m	3,26 m	Diesel	5,93 m	2,35 x 1,24 m	2 x 1,08 m

Bauwagen	Modell	Eigen- gewicht	Zul. Ges.gewicht	Zul. Höchst- geschwindigkeit	Rauminnenmaß LxBxH	Länge	Breite	Höhe	Stützlast	Ausstattung
	Marcello	800 kg	1.300 kg	80 km/h	3,67 x 2,06 x 2,30 m	5,36 m	2,15 m	2,90 m	100 kg	1x Tisch, 2x Bänke 1x Fenster, 1x Heizung 6x Schuko-Steckdosen
	Finboy	1.090 kg	1.350 kg	80 km/h	3,32 x 2,03 x 2,30 m	5,00 m	2,19 m	3,20 m	100 kg	1x Tisch, 2x Bänke 1x Fenster, 1x Heizung 2x Schuko-Steckdosen
	Bruno	750 kg	1.500 kg	80 km/h	3,47 x 1,95 x 2,30 m	5,00 m	2,06 m	2,97 m	100 kg	1x Tisch, 4x Stühle 1x Fenster, 1x Heizung 3x Schuko-Steckdosen

Holzhäcksler	Modell	Eigen- gewicht	Max. Aststärke	Zul. Höchst- geschwindigkeit	Länge	Breite	Auswurf- /Geräte- höhe	Gerätehöhe ohne Auswurf	Stützlast	Antrieb	Einzugswalzenöffnung
	ST6P	745 kg	15 cm	80 km/h	3,40 m	1,30 m	2,30 m	1,60 m	65 kg	Benzin	150 x 200 mm